

Link do produktu: <https://kasyfiskalne-warszawa.pl/pin-pad-lane-3000-do-kasy-fiskalnej-p-2313.html>



PIN Pad Lane 3000 do kasy fiskalnej

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

PIN Pad Lane 3000

Lane 3000 to bardzo kompaktowy, szybki i bezpieczny PIN pad zaprojektowany w celu zoptymalizowania realizacji transakcji multilane.

Posiada certyfikat PCI-PTS 5, podobnie jak wszystkie urządzenia Telium TETRA, spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa przy obsłudze wszystkich opcji płatności - w tym portfeli NFC i płatności alternatywnych, takich jak kody QR lub Bluetooth Low Energy (BLE). Przetwarza transakcje szybko, skracając czas spędzany przy kasie.

Dzięki swoim niewielkim rozmiarom ten PIN pad zajmuje minimalną przestrzeń przy kasie. Wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD i ergonomiczną podświetlaną klawiaturę zapewnia codzienną wygodę, a także możliwości promocji marki.

Solidny i zaprojektowany do intensywnego użytkowania, Lane 3000 łatwo integruje się z każdym stanowiskiem kasowym dzięki tzw. Universal Payment Mount (ergonomiczny stojak), a zastosowanie technologii plug-and-play sprawia, że można go natychmiast podłączyć do kasy fiskalnej i systemu obsługi płatności.

Dane techniczne: NAME			Lane 3000
Processor	Crypto and Applications	Cortex A5, 64 bits	•
Memory	Internal	256 MB Flash, 128 MB RAM	•
OS	External	Micro SD up to 32 GB	Option
SAM		Telium TETRA OS	•
Card Reader(s)	Magstripe	3	Option
	Second Magstripe (Dual	ISO1/2/3, 500K reads	•
	Head)	lifespan	Option
	Smart Card	ISO1/2, 500K reads	•
	Contactless	lifespan	•
		EMV Level 1, 500K reads	•
		lifespan	•
Display	Colour	EMV Level 1 compliant	•
Touchscreen	Capacitive	2.8" backlight, QVGA	•
Keypad		(320x240 pixels)	•
		Finger & stylus (1000K	Option
		lifespan signature)	•
		15 keys, raised markings,	•
		backlit	Option
		4 function keys	•

Audio	Buzzer		•
	Audio Jack	Stereo	Option
Terminal Connectivity	Speaker	Mono	Option
	Wired	Ethernet 10/100 base T	•
Terminal connections	Wireless	WIFI and Bluetooth	Option
	USB	USB Host	•
		USB Slave	•
	Serial	1 RS232	•
	Powered USB	5 and 12 V (USB retail)	•
	Powered RS 232	12 V	•
	Powered Ethernet	POE Compliant with	Option
	External Power Supply	802.3af (1)	Option
Stand Mounting		Universal Payment Mount	•
Terminal Size		83 x 180 x 43 mm (3.26x7.08x1.69")	•
Weight		254 g (8.89oz)	•
Environment	Operating temperature	0 to +50°C (32°F to 122°F)	•
	Storage temperature	-20 to +70°C (-4°F to	•
	Relative humidity	131°F)	•
		85% HR at +40°C (104°F)	•
Accessories	Privacy shield	PCI compliant	•
		EPC+ compliant	Option
Security	Kit stylus		Option
	PCI PTS	PCI PTS 5.x certified	•
	Anti-removal	Active connector removal	•
	Anti-theft	Kensington lock	•
		receptacles	Option
		Secure mounts available	